

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR. 1-2018-01

1. Produkto tipo unikalus indentifikavimo kodas: termoizoliacinė fasado apdailos plokštė.
2. Naudojimo paskirtis: pastatų fasadų šiluminei izoliacijai ir apdailai.
3. Gamintojas: UAB "Koderus", juridinio asmens kodas: 304589855, kurios buveinės adresas Žirgų g. 19, Antezeriai, Vilniaus r. Lietuvos Respublika.
4. Įgaliotas atstovas: nėra.
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: Sistema 3.
6. KTU architektūros ir statybos institute, statybinės firmos laboratorija atliko pradinio tipo bandymus pagal ETAG 016 ir išdavė bandymų protokolus.
7. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos atlikti bandymai pagal LST EN 13501-1:2007+A1:2010 dėl fasadinės plokštės "GLORY" degumo klasės nustatymo.
8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Gaminio šilumos varža Rc(m ² K)/W, kai plokštės dydis 1000x500x308 mm)	9,36	LST EN ISO 8990:1999
Oro garso izoliavimo rodiklis Rw(C;Ctr;C100-5000;Ctr,100-5000) dB	34 (-1 ; -3; -1 ; -3) dB	LST EN ISO 10140-2:2010 LST EN ISO 10140-1:2016 LST EN ISO 10140-4:2010 LST EN ISO 10140-5:2010
Degumo klasė	B-s1,d0	LST EN 13501-1:2007+A1:2010
Ilgamžiškumo bandymo rezultatai	Įtrūkimų, pleišėjimų, dangos lupimosi nepastebėta	ETAG 016 III dalis 5.7.1.1.2, C5 priedas
Atsparumas minkšto kūno smūgiui (Masė 50 kg.; energija 700Nm., pakėlimo aukštis 1,42m.)	Defektų nėra	
Atsparumas kieto kūno smūgiui (Masė 1,051 kg., energija 10Nm., pakėlimo aukštis 0,970 m.)	Defektų nėra	
Betoninės plokštės tankis	2339 kg/m ³	
Apkrovos laikymas(kai plokštės dydis 1000x500x308 mm)	250 kg	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

UAB "Koderus" direktorius

Edvard Račevskij